



ZÁSADY PRO OSAZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK:

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPR. VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY (OBRUBNÍKU) JE 0,50 M, NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOST JE 2,00 M V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZNAČKY DO PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE MUSÍ BÝT SPODNÍ OKRAJ NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY VE VÝŠCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M MIN. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAČKAMI V OBCI JE 10 M OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PK

- P4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- C9a NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Kreslil Ing. Vaidiš	Vypracoval Ing. Zítek	Zodp. projektant Ing. Zítek	Tech. kontrola	Zítek-IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855
MÚ: Objednatel: Akce:	Rokycany Město Rokycany ROKYCANY - ulice Míru, Hradební			
Obsah:	ZMĚNA - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			2 A4 09/2013 RDS 25-10 1 : 500
				Číslo výkresu Číslo kopie

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
dopravní inspektorát Rokycany  
ROKYCANY

*čj. LRPP-163340/ET-2013-032806-14*

09. 10. 2013  
por. Ing. Martin CIBULKA  
278722

